

Профессиональное оборудование для автоматизации склада



- Image-сканер обеспечивает считывание 1D/2D штрих кодов
- Лазерный сканер обеспечивает считывание всех промышленных штрих-кодов
- Широкий выбор беспроводных интерфейсов: WLAN(IEEE 802,11 b/g), WWAN(EDGE, GPRS, GSM, GPS), Bluetooth
- Жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма(230x340 точек)
- Поддержка стандарта IP67 пыли- и влагозащитности
- Выдерживает падение с высоты 1,8 метра
- Встроенная камера 2.0 МПикс
- Операционная система Microsoft Windows CE 6.0 или Windows Mobile 6.1
- Температура эксплуатации -20°C – +50°C





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Marvell Xscale PXA320 (624 МГц)	Типы одномерных штриховых кодов	GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, Code49, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, TLC39
Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0 R2	Типы двумерных штриховых кодов	Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code
Память		Беспроводные соединения	
RAM	128 MB	Инфракрасный	IrDA 1.3
F-ROM	128 MB (пользователю доступно 60 MB)	Bluetooth	Bluetooth 2.0 + EDR
Дисплей		WLAN	IEEE 802.11b/g
Тип	цветной сенсорный 3,5"	WWAN	EDGE, GPRS, GSM (850/900/1800/1900 МГц)
Разрешение	240*320, 65 536 цветов	GPS	16-канальный ресивер, L1 1575,42 МГц, C/A code
Подсветка	LED	Интерфейсы	
Индикатор	1-ый индикатор питания, 2-ой индикатор беспроводного соединения, GPS и режима сканирования	SIM	стандарт карты ISO 7816 IC
Ввод данных		micro SD	совместим с SDHC
Клавиатура	цифровые (буквенный) клавиши, CLR клавиша, клавиша управления курсором, кнопка включения, клавиши с F1 по F8 и центральный курсор	Внешний порт USB	для подключения внешних устройств
Кнопка вкл. сканера	3 клавиши включения сканера (левая/центр/правая)	Динамик	USB 1.1
Цифровая камера		Микрофон	встроен по умолчанию
Матрица	C-MOS 2.0 Мпикс	Вибросигнал	встроен по умолчанию
Фокусирование	авто	Питание	во всех моделях по умолчанию
Другие возможности	вспышка	Аккумуляторная батарея	Lithium-ion батарея (HA-G20BAT) 7,4 В/2 000 мА
Лазерный сканер		Окружающая среда	
Тип	полупроводниковый лазерный	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Разрешение	0,127 мм	Температура хранения	от -20°C до +70°C
Расстояние считывания	от 40 до 400 мм	Рабочая влажность	от 10% до 80%RH (без конденсата)
Типы одномерных штриховых кодов	GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked	Влажность при хранении	от 5% до 90%RH (без конденсата)
Имидж сканер		Пыле- и влагозащищенность	IP67 (по стандарту IEC60529)
Тип	C-MOS, 752 x 480, монохромный	Высота падения	1,8 метр на бетонное покрытие
Разрешение	1D: 0,15 мм; 2D: 0,169 мм (stacked), 0,339 мм (matrix)	Размеры и вес	
Расстояние считывания	1D: от 40 до 410 мм; 2D: от 50 до 250 мм (stacked), от 60 до 150 мм (matrix)	Габариты	87 (Ш) x 242 (Г) x 46 (В) мм
		Вес	595 г