

Интеграция ТСД Seuic Cruise 1

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

| |
|---|
| Артикул (партномер) |
| Отсутствует |
| Версия ОС Версия прошивки, сборки |
| Android 9 D700S_R_V0.0.7 |
| Тип сканера |
| 2D |
| Наличие камеры |
| Да |
| Как определяется в Mobile SMARTS |
| Manufacture: Seuic Model: Cruise1 |
| Степень интеграции |
| Полная |
| Способ интеграции |
| Плагин |
| Имя плагина, скачиваемого с сайта |
| com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk |
| Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) |
| Scan tool -> Settings -> Developer (пароль: 888888) -> отключить настройку Default broadcast add enter event after barcode. После первого запуска нарушается распознавание всех кодировок, нужно остановить приложение Mobile SMARTS и ScanTools, после чего включить все необходимые настройки в ScanTools. |
| DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) |
| @SEUIC-CRUISE1-I-C40*****34 |
| Ориентация экрана по умолчанию |
| Портретная |
| Физическая клавиатура |
| Нет |

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

| |
|------------|
| EAN-8 |
| Да |
| EAN-13 |
| Да |
| EAN-13+2 |
| Да |
| EAN-13+5 |
| Да |
| CODE-128 |
| Да |
| GS1-128 |
| Да |
| PDF-417 |
| Да |
| DataMatrix |
| Да |
| QR Code |
| Да |

Проверка тестовой конфигурации

| |
|--|
| Распознавание GS1-128 |
| Да |
| Как вручную настраивать кодировки |
| Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS |
| Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS |
| Да |
| Проверка надежности программного переключения кодировок |
| Успешно |
| Проверка сканирования 100 шт EAN-13 |
| 20 сек |
| Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 |
| Успешно |
| Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером |
| Успешно |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку