

Интеграция ТСД UROVO ET28

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партиномер)
4H18WMXXXXXAXDXX
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 0.0.1.20210617
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model — ET28
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо установить RSCore
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-ET28-V-21392*****48
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Включить в настройках сканера «Symbology Settings» --> «UPC\EAN Extensions» --> «Enable 2-5 digit extensions»

EAN-13+5

Включить в настройках сканера «Symbology Settings» --> «UPC\EAN Extensions» --> «Enable 2-5 digit extensions»

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

1 мин 21 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Терминал Urovo ET28 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

Urovo

Мобильный терминал Urovo ET28 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)