

Действие «Вызов метода внешней системы» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Вызов метода внешней системы» — **не визуальное действие**, позволяет обратиться к внешней системе для получения или передачи каких-то данных (например, для получения реальных остатков, уточнение цен онлайн и т.д.). Вызов внешних систем происходит не напрямую, а с помощью специальных механизмов — коннекторов (коннекторы для наиболее популярных учетных систем уже разработаны).

Входные параметры

В зависимости от решаемой задачи могут быть заданы те или иные входные параметры, в таблице приведены некоторые из них.

Параметры вызова

Имя	Тип	Значение
UserId	String	{CurrentUser.Id}
КодРодителя	String	{КодРодителя}
НаимХарактеристики	String	{SelectedItem.НаимХарактеристики}
ПоказатьХарактеристики	Int32	1
ОтобразитьУпаковки	Int32	{SelectedItem.ОтобразитьУпаковки}

OK

Отмена

Параметр	Значение	Описание
UserId		
Строка		
Id текущего пользователя.		
НаимХарактеристики		
Строка		
Отобранная характеристика.		

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
Result		
Переменная		
Результат сохраняется в переменную сессии.		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Вызов

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Время ожидания
Число
Время ожидания результата (сек). Если вызов не будет завершен за данное время, произойдет соответствующий переход. Следует учитывать, что само выполнение вызова внешней системы не будет прервано и выполнится до конца, но его возвращаемый результат не будет получен.
Класс
Имя класса
Имя класса во внешней системе (может не указываться).
Метод
Имя метода
Имя метода во внешней системе.
Параметры
Параметры
Параметры вызова метода.
Соединение
Имя коннектора
Идентификатор соединения с внешней системой.

Свойство	Значение	Описание
Переменная сессии для результата		
Имя переменной сессии		
Имя переменной сессии для хранения результата.		

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Показывать сообщение об ошибке		
Да Нет		
Показывать сообщения при возникновении ошибок. True — показывать, False — нет.		
Сообщение при истечении времени ожидания		
Текст		
Сообщение при истечении времени ожидания.		

Управление

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Переход по ошибке
Имя действия
Имя действия для перехода по ошибке.
Переход при истечении времени ожидания
Имя действия
Имя действия для перехода при истечении времени ожидания.
Следующее действие
Имя действия
Имя действия для перехода.



действия, коннекторы

Не нашли что искали?

[Задать вопрос в техническую поддержку](#)