

# Настройка шаблона для GLN в КИЗ

Последние изменения: 2024-03-26

В связи с прекращением поддержки «КИЗ» по возникшим вопросам или желаемым доработкам обращайтесь к специалистам службы технической поддержки Честного Знака:

- на e-mail: [support@crpt.ru](mailto:support@crpt.ru)
- по телефону: 8 800 222 1523 (для звонков из России)
- по телефону: 8 499 350 85 59 (для звонков из других стран)

Для того, чтобы в xml файле, загружаемом с ТСД, автоматически указывался GLN, его нужно вручную задать в файле шаблона.

Для каждой базы GLN в шаблоне указывается отдельно.

Шаблоны для загрузки находятся в папке с базой по пути ...\\XlsCsv\\Templates\\Download. Редактировать шаблон можно с помощью простого текстового редактора (например Блокнот/Notepad).

- Открываем файл нужного шаблона (с расширением .xml) для редактирования;
- Ищем строку с тегами <sender\_gln>...</sender\_gln>;
- Заменяем [Идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения] на свой GLN (например, 46600029999).

По умолчанию в шаблоне написан текст со скобками [Идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения]. GLN необходимо указывать без скобок [ ].

Пример шаблона Маркировка.xml с GLN 46600029999

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<query xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.40"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..xsd_new1query.xsd">
<unify_self_signs action_id="20">
<sender_gln>46600029999</sender_gln>
<unify_date> {CreationDateTime} </unify_date>
<unifies>
<ByBarcodeBlock>
<by_gtin>
<sign_gtin> {Item.Barcode} </sign_gtin>
<Item.AllItems>
<union>
<gs1_sgtin> {Item.BinaryEPC} </gs1_sgtin>
<sign_num> {Item.КИЗ} </sign_num>
</union>
</Item.AllItems>
</by_gtin>
</ByBarcodeBlock>
</unifies>
</unify_self_signs>
</query>
```



КИЗ, шаблоны, GLN

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку