

# Объект «Item» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Item – текущая строка при отображении строк и построении запросов.

## Кем заполняется

Эта переменная заполняется в результате **действий**, в которых необходимо отобразить данные текущей строки.

Кроме этого, переменная появляется при запросе данных текущей строки.

## Как используется

Позволяет выполнять запросы к текущей строке документа для отбора по определенным параметрам.

Позволяет отображать данные текущей строки документа с помощью шаблона.

Например, нам необходимо просмотреть записи с товаром в документе с определенными данными.

Тогда выражение:

`{Item.Product.Marking:(0)} {Item.Product.Name} ({Item.Packing.Name}){Item.sn: - (0)}`

создаст текущую строку с артикулом, именем товара, наименованием упаковки и серийным номер (заведенное дополнительное поле).

## Основные поля

Имя свойства объекта	Описание	Примеры
ProductId		
Уникальный идентификатор продукта.		
Item.ProductId		
Product		
Подукт.		
Item.Product		

PackingId
Уникальный идентификатор упаковки.
Item.PackingId
Packing
Упаковка.
Item.Packing
RegistrationDate
Дата регистрации.
Item.RegistrationDate
ExpiredDate
Срок годности.
Item.ExpiredDate
BindedLine
Строка документа в заявке, к которой привязалась фактическая строка (можно использовать только для строк из фактической части).
Item.BindedLine
ParentCurrentItems
Строки фактической части, привязанные к строке из заявленной части (можно использовать только для строк из заявки).
Item.ParentCurrentItems
GetDeclaredQuantityInPacking(packing)
Получить заявленное количество в упаковке packing (заменить в шаблоне).
Item.GetDeclaredQuantityInPacking(packing)

GetCurrentQuantityInPacking(packing)
Получить текущее количество в упаковке packing (заменить в шаблоне).
Item.GetCurrentQuantityInPacking(packing)
Дополнительные строки
Любые дополнительные строки, созданные для документа.
Item.code
Item.serial
Item.ОтображаемоеИмя



переменные

---

## Не нашли что искали?

[Задать вопрос в техническую поддержку](#)