## Регистрация и запуск коннекторов

Последние изменения: 2024-03-26

Для того, чтобы начать использовать коннектор, необходимо сначала его зарегистрировать (добавить), а затем запустить. Эти операции выполняются в панели управления Mobile SMARTS и находятся внутри узла «Внешние соединения и расширения».

Конфигурация	
🖃 🌆 C	клад 15
🕀 · 📬	Типы документов
🕀 🙀	, Операции
⊕ <b>=</b>	Структура номенклатуры
<b>D</b>	Общие вычисляемые поля
	Структура таблиц
	События сервера
ф 🎁 👪 Ві	нешние соединения и расширения
	Внешние соединения
	■ 1С Предприятие версия 8: OneC_Connector
	Axapta5Connector: Axapta5Connector1
<b>⊡</b> .¶	Расширения
	👍 Вызов серверных операций
	🚓 Excel/CSV обмен на сервере: ExcelCsvConnector1

## Регистрация коннектора

Добавление в конфигурацию нового коннектора выполняется с помощью щелчка правой кнопкой мыши на узле «Внешние соединения», в контекстном меню нужно выбрать «Добавить внешнее соединение...», в списке выбрать нужный модуль и нажать ОК:

Добавить соединение	
Выберите тип соединения:	
1С Предприятие версия 7.7	
1С Предприятие версия 8	
АРМ ЕГАИС - серверный коннектор	
Axapta5Connector	
ConnectorTest	
Microsoft SQL сервер	
ОК Отмена	
	-///

Настройка параметров коннектора выполняется через боковую панель свойств:

CLEVERENCE.RU - 2/4

Конфигурация			Св	ойства		<b>ņ</b>
	🖃 🋐 Склад 15	^		2↓   □		
	🗄 1 Типы документов		~	Обработники событий номени патия	получитьсписокдокументов	
	🗉 🙀 Операции		ľ	Получить список товаров	ПолучитьСписокНоменклатуры	
	н П Структура номенклатуры			Получить товар по Id	ПолучитьТовар	-
	🕀 📮 Общие вычисляемые поля	- 11		Получить товар по реквизитам (Штрихк	(ПолучитьТовар	-
				Получить товар по части наименования	НайтиНоменклатуруПоЧастиНаименования	-
				Получить товары по списку Id	ПолучитьТовары	-
		- 11		Получить упаковку товара	ПолучитьТовар	
	Вистиче соединения и расширения	- 11	~	Обработчики событий таблиц		
	Нешние соединения	- 11		Обработать запрос	ОбработатьЗапрос	
	Опес. Соплестог		~	Поведение		
	Axapta5Connector:	- 11		Асинхронные вызовы	Нет	
	Axapta5Connector1			Макс, кол-во одновременных вызовов	1	
	🖻 🎏 Расширения			При тайм-ауте	Вызывать исключение	
	🔙 Вызов серверных операций			Тайм-аут	90000	
	Excel/CSV обмен на сервере:		<b>۲</b>	Прочее		
	ExcelCsvConnector1			Автоматический сброс зависших соедине	e Her	
	🖽 🎆 Пользователи и группы			Версия 1С	8.3	
	🗄 🙀 Структура складов			Вести лог статистики вызовов		
	🗄 🌆 Штрихкоды контейнеров			Время жизни неиспользуемого соединен		
	🕀 🋐 Оборудование			имя администратора кластера	1	
	Этикетки			Количество постоянных соединений	0	
	🕂 📅 Данные			Обработка драйвера	С: \ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMART	r I
	Документы			Пароль		
	Номенклатура	- 1		Пароль администратора кластера		
				Пользователь	Федоров (администратор)	
				Тип подключения	Менеджер COM-соединений (V8x.COMConnec	t
		_		×		
	визнеспроцессы	_	<b>.</b> Г.	Главное		
	БутылкиЕГАИС	- 1				
	Цены	~				
	: : <u>-</u>					

После добавления коннектора и настройки параметров нужно сохранить конфигурацию.

Если узел коннектора в дереве конфигурации отображается в виде серой стрелки, то это означает, что вызовы через коннектор запрещены (отключены):

🕂 🎁 Внеш	ние соединения и расширения	
🚊 🎁 Вн	ешние соединения	
<b>-</b>	1С Предприятие версия 8: OneC_Connector	
🕀 🚰 Pa	сширения	

Для того, чтобы разрешить вызовы, нажмите правой кнопкой мыши на узле дерева, выберите в контекстном меню «Разрешить». Модуль должен перейти в разрешенное состояние (зеленая стрелка):



Для работы модуля под управлением сервера Mobile SMARTS и настройки параметров модуля через панель управления используются две версии библиотеки (файлы dll). Первая dll, предназначенная для сервера, размещается в <Папка базы Mobile SMARTS>\Server\DataService\bin\. Вторая dll, для панели управления - в <Папка базы Mobile SMARTS>\Control panel\Addins. Некоторые стандартные модули, входящие в дистрибутив платформы Mobile SMARTS, не требуют дополнительных файлов dll (см. Список существующих стандартных модулей).

Если библиотека модуля для панели управления загружена, а для сервера библиотека отсутствует (или не была загружена в процесс сервера Mobile SMARTS), то при сохранении конфигурации Mobile SMARTS после добавления модуля в панели управления данные о добавленном модуле не запишутся в файлы конфигурации. При попытке разрешить вызовы через коннектор будет происходить ошибка.



Если загрузить конфигурацию с сервера (используя кнопку «Обновить» в панели управления), отображаются данные о том, что добавленного модуля нет:

🖨 🎁 Вн	еш	ние соединения и расширения
<b>⊨</b> • <b>†</b>	В⊦	ешние соединения
	Þ	1С Предприятие версия 8: OneC_Connector
<u>ت</u>	Pa	сширения

Для устранения ошибки необходимо переместить серверную версию dll модуля в <Папка базы Mobile SMARTS>\Server\DataService\bin\, перезапустить сервер базы данных Mobile SMARTS и заново добавить модуль через панель управления.

## Запуск коннектора

После регистрации коннектора следует проверить, выполняется ли подключение. Для этого следует разрешить доступ к коннектору («Разрешить»), и затем запустить его («Пуск»).



В ряде случаев случаев попытка запуска завершится неудачей, т.к. у сервера Mobile SMARTS не будет хватать пользовательских прав на подключение к внешней системе. Основные причины таких проблем и способы их решения описаны в статье «Диагностика и исправление проблем» на сайте «Клеверенс».

Если в «Службах компонентов» есть установленные вручную СОМ+ приложения, это может помешать запуску СОМ-коннектора. В таком случае потребуется удалить СОМ+ приложения, после чего заново зарегистрировать и запустить СОМ-коннектор.

CLEVERENCE.RU — 4/4



## Не нашли что искали?

коннекторы

Задать вопрос в техническую поддержку