

Настройки ТСД SMART.Droid для штрихкодов EAN13+5

Последние изменения: 2024-03-26

Данная статья применима только к ТСД на ОС Android!

Для сканирования штрихкода EAN 13+5 на ТСД SMART.Droid необходимо выполнить настройки:

1. Скачайте файл с сервисными штрихкодами и распечатайте его.
2. Запустите на ТСД приложение ScanDemo 2.5.
3. Отсканируйте штрихкод "5 Digit Addenda On" (на первой странице).
4. Отсканируйте штрихкод "Required" (нижняя левая часть первого листа) - для того чтобы EAN13 без аддона не считывался, в случае ошибочного сканирования.

EAN/JAN-13 Addenda

This selection adds 2 or 5 digits to the end of all scanned EAN/JAN-13 data. *Default = Off for both 2 Digit and 5 Digit Addenda.*



E13AD21.

2 Digit Addenda On



E13AD51.

5 Digit Addenda On



E13AD20.

* 2 Digit Addenda Off



E13AD50.

* 5 Digit Addenda Off

EAN/JAN-13 Addenda Required

When **Required** is scanned, the engine will only read EAN/JAN-13 bar codes that have addenda. *Default = Not Required.*



E13ARQ1.

Required



E13ARQ0.

* Not Required

5. Закройте приложение ScanDemo 2.5.
6. Проверьте, отсканируйте штрихкод EAN 13+5.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку