

Интеграция ТСД CSI Moby One Base

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-27

Основные параметры

Артикул (партиномер)
MO.A10N66BLWH4GB
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ BN128B_Q0_US_P3_03_MA_R10.1.001_221226 Android 10/ BN125B_Q0_US_P3_03_CSI_R10.2.008_230923
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: BLD Model: PDA
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В встроенном приложении «Scan» включить настройку «Lift to stop scanning»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DVS-INT10-B-AXI7FC8BC84*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13

Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Встроенное приложение Scan

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

27 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку