

Интеграция RFID-принтера POSTEK TX2RM

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V7.89
Тип принтера
RS232, USB
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
Скачать актуальную
Тип печати
Термотрансферная печать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
116
Максимальная область печати (мм)
104
Языки принтера
PPLE

Печать RFID этикеток

Поддерживаемые RFID-метки
Confidex Silverline 100x40 Monza4QT, Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D, Hidden H47 50x50 Higgs3, Hidden Metal AZ-9654 72x20 Higgs3, IQRFID Vista Lux 70x18 Monza6R_P
Скорость печати метки Trace-tech Id TH44 OMNI 44*44 mm Monza 4D
1 метка с чтением TID, сек
15
10 меток с чтением TID, сек
78

50 меток без пропуска
7 мин 40 сек
Скорость печати метки Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D
1 метка с чтением TID, сек
9
10 меток с чтением TID, сек
65
50 меток без пропуска
5 мин 40 сек

Принтер POSTEK TX2RM в в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

Подробнее



POSTEK TX2RM

RFID-принтер POSTEK TX2RM оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах



Задать вопрос в техническую поддержку