

Интеграция ТСД CSI Moby One Pro

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-04-19

Основные параметры

Артикул (партиномер)
MO.A10N66BLWH4GBPro
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ BN336B_Q0_US_P2_02_CSI_R10.1.015_230322 Android 10/ BN336_Q0_US_P2_02_CSI_R10.2.020_231020
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: BLD Model: Moby_One_Pro
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В встроенном приложении «Scan» включить настройку «Lift to stop scanning»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-MOBYONEPRO-P-AXIEBC613C*****63
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
EAN-8
Да

EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение Scan
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CSI Moby One в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)

CSI

Мобильный терминал CSI Moby One оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)