

Интеграция ТСД GlobalPos C6000

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
GP-C6000-2DMT
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.4 V1.61.9369
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: basewin Model: C6000
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.GlobalPos-Signed_1.3.apk
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором делалась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GlobalPos-C6000-C6L011*****20080
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Нет
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Нет

Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из Scan Service, можно вызывать из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Невозможно в рамках используемого API
Проверка надежности программного переключения кодировок
Все ШК сканируются, управление отключением отсутствует
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:13 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку