Стандартные классы стилей в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 3.3 платформы Mobile SMARTS в Android-клиент по умолчанию уже встроены стандартные классы стилей. Использование этих классов обязательно там, где это возможно. Не стоит писать свои аналогичные классы стилей.

Доступные стили текста:

Класс		
Описание		
header_sm_text		
текст для заголовков (скорее всего для заголовков колонок таблиц)		
error_text		
отображение уведомлений об ошибке		
error_block		
отображение уведомлений об ошибке в блоке с красным фоном		
helper_text		
текст для описаний, комментариев		
caption_text		
текст для подписей к таблицам, изображениям		

Пример 1



текст комментария или описания

Пример 2



```
<div width="100%">
<r class="__header_sm_text">Номер п/п</r>
<r class="__header_sm_text">Заголовок таблицы</r>
1
<r class="__error_block">Сообщение об ошибке с наибольшим акцентом</r>
2
<r class="__error_text">Сообщение об ошибке с меньшим акцентом</r>
3
<r class="__helper_text">текст комментария или описания</r>
<r class="__caption_text">Подпись к таблице</r>
</div>
```

Доступные стили кнопок:

Класс	
Описание	
contained_button	
кнопки с заливкой используются для наиболее важных действий	
outlined_button	
обведенные кнопки используются для менее важных действий	
text_button	
текстовые кнопки используются для отображения наименее важных действий	

___menu_button

кнопка меню в действии «Меню»

.__exchange_button

кнопка обмена с сервером в главном меню

.__exchange_noconn_button

кнопка обмена в главном меню при отсутствии соединения с сервером

Пример

• • ô	💷 🖹 👄 🐨 🖹 🚊 2:30 NN	
🗲 Классы	стилей кнопок	
Кнопка с заливко высокой важност Подтвердит изменения	й ведет к действию и гь	
Обведенная кнопка ведет к менее важному альтернативному действию		
Вернуться назад		
Текстовая кнопка ведет к наименее важному действию		
Узнать больше		

Кнопка с заливкой ведет к действию высокой важности <button class="__contained_button" width="50%">Подтвердить изменения</button>
 Обведенная кнопка ведет к менее важному альтернативному действию <button class="__outlined_button" width="50%">Вернуться назад</button>
 Текстовая кнопка ведет к наименее важному действию

<button class="__text_button" width="50%">Узнать больше</button>

Для изменения стиля кнопки обмена достаточно в файле global.css прописать свои значения атрибутам соответствующего класса, например:

CLEVERENCE.RU — 4/5

2 Material design

Обмен с сервером

.__exchange_button{
background-color: lightskyblue;
color: slateblue;
}

То же можно сделать и для других стандартных классов.

Кроме стандартных, можно использовать пользовательские классы стилей. Для их создания используется тег <style>. У каждого стиля есть имя и он хранит в себе параметры key-value.

<style name="MyStyle"> <item name="key">value</item> </style>