# Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция приёмки алкогольной продукции в «ЕГАИС 3» может проводиться как по выгруженной ТТН поставщика, так и по факту. При любом варианте работы на мобильном устройстве используется одна и та же структура документа Mobile SMARTS.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Приёмка алкоголя»:

- Шапка документа
- Структура плановой и фактической табличных частей (DeclaredItems и CurrentItems)
- Дополнительная табличная часть «Коробки»

## Шапка документа:

| Шапка документа |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ГлубинаПроверкиКоробок |
| int |
| 5 |
| Количество бутылок, которые надо проверить в коробке без ошибок, чтобы закрыть саму коробку без ошибок. Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

| |
|---|
| ГлубинаПроверкиПалет |
| int |
| 5 |
| Количество коробок, которые надо проверить в палете без ошибок, чтобы закрыть саму палету без ошибок. Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |
| АлкоДМ |
| bool |
| FALSE |
| Отвечает за необходимость сканирования datamatrix после сканирования марки.<br><br>TRUE - сканирование необходимо, FALSE - не сканируется.<br><br>Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

| |
|---|
| РежимПроверкиПоДиапазонам |
| bool |
| FALSE |
| Отвечает за необходимость проверки отсканированного серийного номера бутылки по выгруженным диапазонам Формы А.<br><br>TRUE - необходимо, FALSE - не проверяется.<br><br>Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

| РежимРаботы |
|---|
| int |
| 2 |
| Отвечает за режим проверки.<br><br>Может принимать следующие значения:<br><br>2 - сканируются только бутылки;<br><br>3 - сканируются только коробки;<br><br>4 - полная проверка (сканируется всё, что есть в документе).<br><br>Любое другое значение, в том числе пустое - сканируются коробки и бутылки<br><br>Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

| РежимТовара |
|---|
| string |
| "Каждую коробку"<br><br>"Каждую бутылку"<br><br>"Нет" |
| Отвечает за необходимость сканирования штрихкода товара после сканирования марки.<br><br>Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

| СтруктураПостроена |
|---|
| bool |
| TRUE |
| Служебное поле!<br><br>Отвечает за создание дополнительной табличной части «Структура».<br><br>Если при открытии документа на мобильном устройстве это поле не равно true, то устройство пытается построить ТЧ «Структура» самостоятельно.<br><br>Это нештатный режим работы, в штатном режиме сервер сам отменяет документ и возвращает ошибку в учетную систему. |

| |
|---|
| КоробкиВНоменклатуреПостроены |
| bool |
| TRUE |
| Служебное поле!<br><br>Отвечает за создание дополнительной табличной части «КоробкиВНоменклатуре».<br><br>Если при открытии документа на мобильном устройстве это поле не равно true, то устройство пытается построить ТЧ «КоробкиВНоменклатуре» самостоятельно.<br><br>Это нештатный режим работы, в штатном режиме сервер сам отменяет документ и возвращает ошибку в учетную систему. |

## Структура табличной части «КоробкиВНоменклатуре», строится на сервере, нужна для экранов

| |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| Факт |
| int |
| 0 |
| При начале работы с документом всегда 0 |
| План |
| int |
| 15 |
| Агрегированное плановое количество коробок данной номенклатуры |

| |
|---|
| НоменклатураИд |
| string |
| 912c5718-8b35-450b-80ef-1b0afee09f1d |
| |
| Номенклатура |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| |

## Структура плановой и фактической табличных частей (DeclaredItems и CurrentItems):

| ТЧ: DeclaredItems/CurrentItems |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| DeclaredQuantity |
| double |
| Всегда = 1 |
| Плановое количество, всегда равно 1.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| ProductId |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Идентификатор товара.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| АлкоПДФ |
| string |
| 22N000004928QEXGHCV0010330633FE<br>H7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001 |
| Марка бутылки.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод бутылки. |
| РодительПлан |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор контейнера, в котором по плану должна лежать бутылка.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| РодительФакт |
| string |
| (00)177777772299990111 |
| Идентификатор коробки, где по факту лежит бутылка.<br><br>Заполняется при работе на мобильном устройстве. |
| ПоПлану |
| string |
| "ок"<br><br>"ненаместе"<br><br>"новая" |
| Результат проверки бутылки, принимает следующие значения:<br><br>"ок" - бутылка по факту находится там, где и по плану;<br><br>"ненаместе" - бутылка по факту находится не там, где по плану;<br><br>"новая" - бутылки нет в плане, но есть в факте.<br><br>Заполняется при работе на мобильном устройстве. |

Кроме полей, указанных в данной таблице, дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

## Структура дополнительной табличной части «Коробки»:

| ТЧ: Коробки |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |

| |
|---|
| Ид |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор коробки, по факту её штрихкод.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| СерийныйНомерКоробки |
| string |
| 177777772299990144 |
| Используется для вывода информации на экран мобильного устройства. Получается отбрасыванием первых 4 символов из поля Ид.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |
| РодительПлан |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор контейнера, в котором по плану находится коробка/палета. Если нигде - поле остаётся пустым.<br><br>Заполняется при выгрузке. |
| РодительФакт |
| string |
| (00)177777772299990222 |
| Идентификатор контейнера, в котором по факту находится коробка/палета.<br><br>Заполняется при работе на мобильном устройстве. |

| |
|---|
| Номенклатура |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Наименование номенклатуры в контейнере. Должно совпадать с номенклатурой бутылок (для коробок и палет с одной номенклатурой), или иметь значение «Смешанная коробка» или «Смешанная палета» (для коробок и палет с разной номенклатурой). По этому полю группируются строки для отображения на экране мобильного устройства. |

| |
|---|
| Статус |
| string |
| "ок"<br><br>"ненаместе"<br><br>"новая" |
| Результат проверки коробки. Заполняется на мобильном устройстве, может принимать следующие значения:<br><br>"ок" - коробка по факту находится там, где и по плану;<br><br>"ненаместе" - коробка по факту находится не там, где по плану;<br><br>"новая" - коробки нет в плане, но есть в факте;<br><br>пустое значение - коробка есть в плане, но нет в факте. |

| |
|---|
| Внутри |
| string |
| "ошибки"<br><br>"ок"<br><br>"непроверено" |
| Результат проверки содержимого коробки. Заполняется на мобильном устройстве, может принимать следующие значения:<br><br>"ошибки" - коробка закрыта с ошибкой<br><br>"ок" - коробка закрыта без ошибок<br><br>"непроверено" - коробка отсканирована, но не закрыта<br><br>пустое значение - коробка есть в плане, но нет в факте. |
| План |
| int |
| При выгрузке всегда = 1 |
| Плановое количество, всегда равно 1.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| Факт |
| int |
| 1 или 0 |
| Фактическое количество, принимает значение 1, если коробку закрыли(проверили).<br><br>Заполняется при работе на мобильном устройстве. |

| |
|---|
| ЭтоПалета |
| bool |
| FALSE |
| Признак палеты. Если значение 1, значит контейнер является палетой. |
| Содержит |
| int |
| |
| Сейчас не используется |
| SSCC |
| string |
| 177777772299990144 |
| Идентификатор контейнера из штрихкода EAN128 (Ai 00). |
| Товар |
| string |
| 4612345123458 |
| Идентификатор товара из штрихкода EAN128 (Ai 01). |
| Количество |
| int |
| 20 |
| Количество товара из штрихкода EAN128 (Ai 37). |

| |
|---|
| Партия |
| string |
| 2281117 |
| Номер партии товара из штрихкода EAN128 (Ai 10). |
| CH |
| string |
| 75141325 |
| Серийный номер из штрихкода EAN128 (Ai 21). |
| УжеПроверено |
| bool |
| TRUE |
| Служебное поле! |

Все вопросы по интеграции можно задавать на портале техподдержки.

**Примеры заполненных документов**

## ПоступлениеЕГАИС3 -750 строк.xlsx

Пример заполненных документов excel для ЕГАИС 3

Скачать

## ПоступлениеЕГАИС3 -750 строк.csv

Пример заполненных документов csv для ЕГАИС 3

Скачать

**Смотрите также:**

- Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»
- Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»

ЕГАИС3, интеграция, документ

## Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция агрегации алкогольной продукции в «ЕГАИС 3» проводится по факту. При этом задание не выгружается, документ создаётся на мобильном устройстве.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Агрегация алкоголя»:

- Шапка документа
- Структура плановой и фактической табличных частей (DeclaredItems и CurrentItems)
- Дополнительная табличная часть «КоробкиПалеты»
- Дополнительная табличная часть «УдаленныеБутылки»

## Шапка документа:

| Шапка документа, только на выход, документ создается на ТСД |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| РазмерКоробок<br>(РазмерКоробки) |
| int |
| 6 |
| Определяет максимальное количество бутылок, которое можно положить в коробку. По достижению лимита коробка закрывается, в нее невозможно добавить бутылки сверх лимита. Если значение выгрузили, кнопка прячется в настройках. |
| ТоварВыгружен<br>(ТоварНельзяИзменитьИлиСбросить) |
| bool |
| ИСТИНА |
| Если выгрузили TRUE, то во время работы нельзя поменять "ВыбранныйТовар" и "ВыбранныйТоварИмя", кнопки прячутся. |

| |
|---|
| ВыбранныйТовар |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Идентификатор товара из номенклатуры (Product.Id), заполняется если при работе в документе планируется собирать коробки с одинаковой продукцией. |
| ВыбранныйТоварИмя |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Наименование товара из номенклатуры (Product.Name), заполняется если при работе в документе планируется собирать коробки с одинаковой продукцией.<br><br>+ Название товара из чекмарк, если возможно |
| СверкаПоАлкоКоду |
| bool |
| TRUE |
| Принимает значение TRUE, если выбор товара для сбора коробок с одинаковой продукцией был сделан через CheckMark. |
| ВыбранныйАлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Заполняется, если выбор товара для сбора коробок с одинаковой продукцией был сделан через CheckMark. |

## Структура плановой и фактической табличных частей (DeclaredItems и CurrentItems):

| ТЧ: DeclaredItems/CurrentItems |
|---|

| |
|---|
| **Имя поля** |
| **Тип поля** |
| **Примеры значений** |
| **Описание** |

| |
|---|
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор коробки, в которую размещена бутылка. |
| ПроизвКПП |
| string |
| 920201001 |
| Поля заполняются при использовании CheckMark. |
| ПроизвИНН |
| string |
| 9202002720 |
| АлкоКодВ |
| string |
| 0015932000001190604 |
| Производитель<br><br>синоним - producerName |
| string |
| Закрытое акционерное общество "АЛКОЗАВОД" |

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «ЕГАИС 3».

## Дополнительная табличная часть «КоробкиПалеты»:

| |
|---|
| **ТЧ: КоробкиПалеты** |
| **Имя поля** |
| **Тип поля** |
| **Примеры значений** |
| **Описание** |
| ЭтоРодитель |
| bool |
| TRUE |
| Признак, что контейнер является родителем для коробок. |
| Ид |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор коробки, по факту её штрихкод. |
| Статус |
| string |
| "Набирается" |
| Используется для вывода информации на экран мобильного устройства.<br><br>Может принимать следующие значения: "Набирается", "Закрыта" или не заполняться. |

| |
|---|
| Содержит |
| int |
| 20 |
| Количество бутылок, размещённых в контейнере, без учета количества во вложенных контейнерах. |
| СерийныйНомерКоробки |
| string |
| 177777772299990144 |
| Используется для вывода информации на экран мобильного устройства. Получается отбрасыванием первых 4 символов из поля Ид. |
| Ген |
| bool |
| TRUE |
| Является ли контейнер сгенерированным на ТСД во время работы. |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990877 |
| Контейнер, в котором находится коробка. |
| Серия |
| string |
| |
| Не используется |

| |
|---|
| АлкоНаим |
| string |
| |
| Не используется |

| |
|---|
| АлкоКод |
| string |
| |
| Не используется |

## Дополнительная табличная часть «УдаленныеБутылки»:

Табличная часть содержит информацию о бутылках, которые были размещены в контейнеры, но потом удалены.

Это необходимо, если производится агрегация алкоголя, который ещё не был учтён. Например, при работе на производственной линии данная информация позволит учесть алкоголь, который сошёл с линии, но по каким-то причинам (брак, бой и т.п.) был удалён из коробок при агрегации.

| ТЧ: УдаленныеБутылки |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Контейнер, в котором была размещена удаленная бутылка. |

| |
|---|
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод удаленной бутылки. |
| АлкоПДФ |
| string |
| 22N000004928QEXGHCV0010330633FEH<br>7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001 |
| Марка удаленной бутылки. |

Все вопросы по интеграции можно задавать на портале техподдержки.

**Смотрите также:**

- Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»

ЕГАИС3, документ

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция постановки алкогольной продукции на баланс в «ЕГАИС 3» проводится по факту. Документ создаётся на мобильном устройстве. При постановке на баланс можно дополнительно проводить агрегацию алкоголя в коробки.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Постановка на баланс»:

- Шапка документа
- Структура фактической табличной части (CurrentItems)
- Дополнительная табличная часть «СкладСерии»
- Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»

## Шапка документа:

| ТЧ: Шапка документа |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ИмяОп |
| string |
| ПостановкаНаБалансЕГАИС3 |
| Внутренняя переменная |

## Структура фактической табличной части (CurrentItems):

| ТЧ: CurrentItems |
|---|

| |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Идентификатор коробки, в которую положена бутылка |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |
| ПроверкаЧМ |
| bool |
| TRUE |
| Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark |

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

## Дополнительная табличная часть «СкладСерии»:

Используется для добавления серий.

| ТЧ: СкладСерии, является зеркалом файловой таблицы |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Идентификатор коробки, в которую положена бутылка |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |

| |
|---|
| ПроверкаЧМ |
| bool |
| TRUE |
| Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark |

## Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»:

| |
|---|
| ТЧ: КоробкиФакт |
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| Ид |
| string |
| (00)077777772299990144 |
| Идентификатор коробки, сейчас по факту и есть ее штрихкод |
| СерийныйНомерКоробки |
| string |
| 077777772299990144 |
| Используется для вывода информации на экран мобильного устройства. Получается отбрасыванием первых 4 символов из поля Ид. |

| |
|---|
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод коробки |
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара коробки |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия коробки |
| Количество |
| int |
| 10 |
| Сколько бутылок положили в коробку |
| Размер |
| int |
| 10 |
| Сколько коробка вмещает бутылок, пока не используется |

| |
|---|
| КодФормыА |
| string |
| 546218 |
| Код формы А коробки |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива коробки |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование коробки |

Скачать пример заполненного документа Постановка на баланс.csv.

Все вопросы по интеграции можно задавать на портале техподдержки.

**Смотрите также:**

- Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»

ЕГАИС3, документ

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция инвентаризации алкогольной продукции в «ЕГАИС 3» проводится по факту. Документ создаётся на мобильном устройстве. При инвентаризации можно дополнительно проводить агрегацию алкоголя в коробки.

Структура документа Mobile SMARTS «Инвентаризация алкоголя» аналогична структуре документа «Постановка на баланс».


- Шапка документа
- Структура фактической табличной части (CurrentItems)
- Дополнительная табличная часть «СкладСерии»
- Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»


## Шапка документа:

| ТЧ: Шапка документа |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ИмяОп |
| string |
| ПостановкаНаБалансЕГАИС3 |
| Внутренняя переменная |

## Структура фактической табличной части (CurrentItems):

| ТЧ: CurrentItems |
|---|

| |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Идентификатор коробки, в которую положена бутылка |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |
| ПроверкаЧМ |
| bool |
| TRUE |
| Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark |

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «ЕГАИС 3».

## Дополнительная табличная часть «СкладСерии»:

Используется для добавления складских (внутренних) серий.

| ТЧ: СкладСерии, является зеркалом файловой таблицы |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |
| Родитель |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Идентификатор коробки, в которую положена бутылка |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |

| |
|---|
| ПроверкаЧМ |
| bool |
| TRUE |
| Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark |

## Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»:

| |
|---|
| ТЧ: КоробкиФакт |
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| Ид |
| string |
| (00)077777772299990144 |
| Идентификатор коробки, сейчас по факту и есть ее штрихкод |
| СерийныйНомерКоробки |
| string |
| 077777772299990144 |
| Используется для вывода информации на экран мобильного устройства. Получается отбрасыванием первых 4 символов из поля Ид. |

| |
|---|
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод коробки |
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара коробки |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия коробки |
| Количество |
| int |
| 10 |
| Сколько бутылок положили в коробку |
| Размер |
| int |
| 10 |
| Сколько коробка вмещает бутылок, пока не используется |

| |
|---|
| КодФормыА |
| string |
| 546218 |
| Код формы А коробки |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива коробки |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование коробки |

Скачать пример заполненного документа Инвентаризация алкоголя.csv.

Все вопросы по интеграции можно задавать на портале техподдержки.

**Смотрите также:**

- Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»

ЕГАИС3, документ

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция отгрузки алкогольной продукции в «ЕГАИС 3» может проводиться как по выгруженному заданию, так и по факту. При любом варианте работы на мобильном устройстве используется одна и та же структура документа Mobile SMARTS.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Отгрузка алкоголя»:

## Шапка документа:

| Шапка документа |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| КоробкиПодбора |
| string |
| "Готовые этикетки"<br><br>"Мобильная печать"<br><br>"Нет" |
| Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве. |

## Структура плановой табличной части (DeclaredItems):

| ТЧ: DeclaredItems |
|---|

| |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |

| |
|---|
| СкладСерия |
| string |
| "any" / "СКУ-1" |
| Серия номенклатуры по внутреннему учёту.<br><br>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.<br><br>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя. |
| АлкоКод |
| string |
| "any" / "0015545000002458847" |
| Алкокод товара.<br><br>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.<br><br>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя. |

| АлкоНаим |
| --- |
| string |
| "any" / "Водка классная" |
| Наименование товара.<br><br>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.<br><br>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя. |

| ProductId |
| --- |
| string |
| "any" / 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Идентификатор товара из номенклатуры.<br><br>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.<br><br>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя. |
| DeclaredQuantity |
| double |
| 600 |
| Количество, которое надо отгрузить по позиции, в бутылках.<br><br>Обязательно заполняется при выгрузке. |

| |
|---|
| CurrentQuantity |
| double |
| 155 |
| Количество, которое фактически набрано по позиции, в бутылках.<br><br>Заполняется при работе на мобильном устройстве. |

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

## Структура фактической табличной части (CurrentItems):

| |
|---|
| ТЧ: CurrentItems |
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| ПланСтрокаИд |
| string |
| 4d78ed67-c3e8-45f8-be7d-dbd1aad49eb1 |
| Идентификатор строки из задания, к выполнению которой привязана данная коробка. |
| УпакованоВ |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Идентификатор коробки подбора, в которую положили бутылку. |

| |
|---|
| АлкоПДФ |
| string |
| 22N000004928QEXGHCV0010330633FEH7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001 |
| Марка бутылки |

| |
|---|
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод бутылки |
| Коробка |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Идентификатор коробки, в которой лежит бутылка (родитель) |
| Палета |
| string |
| (00)177777772299990889 |
| Идентификатор родителя коробки, в которой лежит бутылка (родитель родителя, i.e. палета) |
| ДМ |
| string |
| 136-1034746142872306151729872180 13 |
| Штрихкод datamatrix бутылки |

| |
|---|
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара бутылки |

| |
|---|
| КодНоменклатуры |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Код товара бутылки |
| ФА |
| string |
| 546218 |
| Форма А бутылки |
| ФБ |
| string |
| 11548648 |
| Форма Б бутылки |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |

| |
|---|
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование бутылки |

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются дополнительные поля, общие для всех типов документов Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

## Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»:

| ТЧ: КоробкиФакт |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| АлкоКод коробки, если это монокоробка |

| |
|---|
| Коробка |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Штрихкод этого контейнера |
| Палета |
| string |
| (00)177777772299990889 |
| Штрихкод родителя этого контейнера |
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара, если это монокоробка |
| КодНоменклатуры |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Код товара, если это монокоробка |
| ФА |
| string |
| 546218 |
| Форма А контейнера |

| |
|---|
| ФБ |
| string |
| 11548648 |
| Форма Б контейнера |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива коробки, если это монокоробка |
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия этого контейнера |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование коробки, если это монокоробка |
| Количество |
| int |
| 10 |
| Количество бутылок внутри этого контейнера |

| |
|---|
| КоробкаПодбора |
| bool |
| TRUE |
| Является ли коробка коробкой подбора |
| ПланСтрокаИд |
| string |
| 4d78ed67-c3e8-45f8-be7d-dbd1aad49eb1 |
| Ссылка на плановую строку, к выполнению которой относится эта коробка |

## Дополнительная табличная часть «КоробкиЕГАИС»:

| ТЧ: КоробкиЕГАИС, является зеркалом файловой таблицы |
|---|
| Имя поля |
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод коробки, если это монокоробка |

| |
|---|
| Коробка |
| string |
| (00)177777772299990277 |
| Штрихкод этого контейнера |

| |
|---|
| Палета |
| string |
| (00)177777772299990889 |
| Штрихкод родителя этого контейнера |
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара, если это монокоробка |
| КодНоменклатуры |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Код товара, если это монокоробка |
| ФА |
| string |
| 546218 |
| Форма А контейнера |

| |
|---|
| ФБ |
| string |
| 11548648 |
| Форма Б контейнера |
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива коробки, если это монокоробка |

| |
|---|
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия этого контейнера |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование коробки, если это монокоробка |
| Количество |
| int |
| 10 |
| Количество бутылок внутри этого контейнера |

## Дополнительная табличная часть «БутылкиЕГАИС»:

| ТЧ: БутылкиЕГАИС, является зеркалом файловой таблицы |
|---|

| Имя поля |
|---|
| Тип поля |
| Примеры значений |
| Описание |
| АлкоПДФ |
| string |
| 22N000004928QEXGHCV0010330633FEH7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001 |
| Марка бутылки |
| АлкоКод |
| string |
| 0015545000002458847 |
| Алкокод бутылки |
| Коробка |
| string |
| (00)177777772299990144 |
| Штрихкод коробки, в которой лежит бутылка (родитель) |
| Палета |
| string |
| (00)177777772299990889 |
| Штрихкод родителя коробки, в которой лежит бутылка (родитель родителя, i.e. палета) |

| |
|---|
| ДМ |
| string |
| 136-10347461428723061517298721801 3 |
| Датаматрикс бутылки, непонятное поле, для процесса необязательно |
| EAH |
| string |
| 4612345123458 |
| Штрихкод товара бутылки |
| КодНоменклатуры |
| string |
| 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a |
| Код товара бутылки |
| ФА |
| string |
| 546218 |
| Форма А бутылки |
| ФБ |
| string |
| 11548648 |
| Форма Б бутылки |

| |
|---|
| ДатаРозлива |
| datetime |
| 2017-12-28T00:00:00.0000000 |
| Дата розлива бутылки |

| |
|---|
| СкладСерия |
| string |
| 28122017 |
| Складская серия бутылки |
| АлкоНаим |
| string |
| Водка вкусная любимая чистая веселая |
| Алконаименование бутылки |

Скачать пример заполненного документа «Отгрузка алкоголя» Свободная.csv

Скачать пример заполненного документа «Отгрузка алкоголя» Без подбора.csv

Все вопросы по интеграции можно задавать на портале техподдержки.

**Смотрите также:**

- Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»
- Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»
- Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»

ЕГАИС3, документ

## Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку