

Комплект «всё включено»

Datalogic Memor X3

Терминал сбора данных

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Datalogic Memor X3 сразу готов к работе, ведь в наборе присутствуют все необходимые для этого аксессуары. На терминал предустановлен клиент Mobile SMARTS, в комплекте присутствует лицензия на MS-1C-DRIVER. Всё это позволяет быстро подключить терминал сбора данных к «1С: Предприятию» и провести многие складские операции (инвентаризация, приёмка, отгрузка и т.д.).

ПРОЧНАЯ ЭРГОНОМИКА

Маленький, тонкий и легкий ТСД Memor X3 имеет отличную эргономику для использования одной рукой, его прочная, герметичная конструкция выдерживает непреднамеренные падения, а также воздействие воды и пыли. Стекло сканера в лазерных моделях изготовлено из материала Corning® Gorilla® Glass 2. Интерфейс предустановленной программы Mobile SMARTS простой, удобный и позволяет работать с программой без стилуса, при помощи одних только клавиш терминала.



СКАНИРОВАНИЕ

В терминалах используется самая современная на сегодняшний день технология считывания линейного штрихкода Linear imager (линейный фотосканер). Ещё Memor X3 имеют встроенную технологию подтверждения удачного считывания Green Spot. В совместном использовании с программой Mobile SMARTS, терминал способен просканировать и распознать до 85 товаров в минуту.

ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Комплект «всё включено» предлагает отраслевую стандартную операционную систему, удобный драйвер MS-1C-DRIVER для работы с «1С: Предприятие», быстрый микропроцессор и большую оперативную память для приложений. Наличие разъёма для SD-карты объёмом до 32 Гб поможет дополнительно увеличить ёмкость запоминающего устройства. Данная модель работает в batch-режиме, что позволяет осуществлять пакетное сканирование штрихкодов.

Особенности

- Драйвер для «1С: Предприятия» (MS-1C-DRIVER)
- Увеличенный цветной экран и дружелюбный интерфейс
- ОС Microsoft® Windows CE 6.0 и микропроцессор PXA300
- Готовность к работе «из коробки»

Технические характеристики модели Datalogic Memor X3

Механические характеристики и условия эксплуатации

Размеры	157 мм x 57 мм x 41 мм
Вес	<231 г (включая стандартный блок аккумуляторов)
Температура эксплуатации	-10 °C ... 50 °C
Температура хранения	-20 °C ... 70 °C
Влажность	5 ... 95 %, без конденсации
Высота падения	1,2 м
Класс защиты	IP54
Электростатический разряд	±8 кВ контактно

Архитектура системы

Процессор	624 MHz на базе Windows CE Core
Операционная система	Microsoft® Windows CE 6.0 Core
Память	128 MB на базе Windows CE Core
Флэш-память	Флэш-память 512 Мбайт
Дисплей	2,4" (240 x 320 пикселей), QVGA 64 тыс. цветов, сенсорный экран
Клавиатура	25-клавишная цифровая (с буквами, переключением регистра, функциональными и навигационными клавишами)
Звук	Встроенный динамик
Порты ввода-вывода	USB: встроенный мини-коннектор USB 2.0
Среда разработки	Mobile SMARTS
Прикладное программное обеспечение	Драйвер терминала сбора данных для «1С: Предприятие» на основе Mobile SMARTS, MS-1C-DRIVER
Расширение памяти	Есть порт для карт
Аккумулятор	Литий-ионный, 3.7 V 1430 mAh (5.29 Watt часов)
Ожидаемое время работы	Не менее 8 часов (при сканировании и непрерывной передаче данных)
Ожидаемое время зарядки	Менее 4 часов (0–40 °C)
Фотосканер/сканер	Linear imager
Возможности декодирования	Стандартные одномерные штрихкоды
Гарантия	1 год заводской гарантии

