

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TDP-244 – Настольный принтер прямой термопечати штрихкода ПОТРЯСАЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высотехнологичная складная конструкция из двух половинок
- Простая загрузка материала
- Датчик открытия головки
- Интерфейс USB 2.0
- 8 МБ SDRAM, флэш-память 4 МБ
- Оперативная эмуляция под промышленные стандарты, включая поддержку языков Eltron® и Zebra®

ПРИМЕНЕНИЕ

- Почтовая рассылка для малых/домашних предприятий
- Учет запасов и основных средств
- Маркировка продукции
- Отгрузка
- Маркировка папок-регистраторов
- Торговые кассовые терминалы
- Маркировка стеллажей
- Маркировка медицинских анализов

TDP-244 – Настольный принтер прямой термопечати

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-244
Разрешение	8 точек/мм (203 точек/дюйм)
Способ печати	Прямая термопечать
Макс. скорость печати	102 мм/с
Макс. ширина печати	108 мм
Макс. длина печати	2286 мм
Корпус	Пластик с двойной оболочкой
Физический размер	220 (Ш) x 164 (В) x 240 (Г) мм 7,87 (Ш) x 6,46 (В) x 9,45 (Г) дюйма
Масса	1,9 кг (4,19 фунтов)
Размер рулона этикеток	Наружный диаметр – 127 мм (5 дюймов)
Процессор	32-битный RISC-процессор
Память	• Флэш-память 4 МБ • 8 МБ SDRAM • Устройство чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти до 4 ГБ
Интерфейс	• USB 2.0
Питание	Внешний универсальный импульсный блок питания • Вход: переменный ток 100-240 В, 1 А, 47-63 Гц • Выход: постоянный ток 24 В, 2,5 А, 60 Вт
Кнопки управления, включения	1 переключатель питания, 1 кнопка подачи и 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый и красный)
Индикатор	
Датчики	• Просветный датчик зазора • Рефлекторный датчик черной метки (с регулировкой положения) • Датчик открытия головки
Встроенные шрифты	• 8 внутренних алфавитно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Internal Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed
Штрихкод	• Одномерный штрихкод Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST • Двухмерный штрихкод PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
Поворот шрифта и штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов
Язык печати	TSPL-EZ™
Тип носителя	Непрерывный, высечной, с черной меткой, фальцованный, с выемкой (намотка красящей стороной наружу)
Ширина носителя	20-112 мм
Толщина носителя	0,06-0,16 мм (2,36-6,3 мил)
Диаметр сердечника рулона носителя	25,4-76,2 мм
Длина этикетки	10-2286 мм
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5-40°C, относительная влажность 25-85% без конденсата Хранение: -40-60°C, относительная влажность 10-90% без конденсата
Нормы безопасности	KCC, CE Class B, FCC Class B, C-Tick, TÜV/Safety
Экологическая безопасность	Соответствие требованиям RoHS, WEEE
Принадлежности	• Компакт-диск с программным обеспечением для печати этикеток под ОС Windows • Краткое руководство • Кабель USB • Кабель питания • Внешний универсальный импульсный блок питания • Вал этикеток, фиксирующая лапка x 2, 1,5-дюймовый переходной сердечник x 2
Ограниченная гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км или 12 месяцев (что наступит раньше) • Бумагоопорный валик: 50 км или 12 месяцев (что наступит раньше)
Заводские установки	• Часы реального времени
Опции для дилера	• Модуль снятия защитной пленки • Модуль гильотинного резака (полная обрезка и частичная разрезка)
Параметры пользователя	• Держатель для дополнительного рулона, наружный диаметр носителя 214 мм на 1-дюймовом или 3-дюймовом сердечнике • Сердечник вала этикеток шириной 3 дюйма



TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS