Настройка подключения к удаленному серверу 1С для ПРОФ драйвера

Последние изменения: 2024-03-26

Как подключить ТСД к удаленному серверу 1С?



Для подключения необходимо:

- Удаленный сервер с 1С;
- Сеть интернет между физическим нахождением ТСД и сервером с 1С;
- ТСД подключенный к Wi-Fi сети.

Пошаговая инструкция настройки:

На сервере:



- На удаленном сервере (на ПК где установлена 1С) устанавливаем драйвер ПРОФ;
- Настраиваем подключение промежуточной базы к вашей реальной базе 1С (смотрите документацию);
- Сохраняем конфигурацию в панели управления;
- На роутере или устройстве отвечающим за сеть (интернет или LAN) настраиваем маршрутизацию порта 9500 из внешней сети на внутренний IP сервера. Данную настройку можно пропустить, если сервер терминалов и сам ТСД находятся в одной сети.

На ПК к которому можно подключить ТСД по USB:



- Запускаем загруженный с сайта пакет драйвера Driver1CWiFiProf.msi;
- При установке выбираем только пункт Установщик приложения на ТСД;
- Запускаем Установщик приложения на ТСД;



- Выбираем модель ТСД, указываем необходимые Вам настройки приложения;
- В строке адреса сервера указываем <внешний IPсервера>:9500;

23

🕽 клеверенс	Установка клиента Mobile SMARTS на терминал сбора данных
Мобильное устройство	Конфигурация для загрузки на мобильное устройство
MC3100-3190 (Mobile) -	Загрузка с сервера 👻
	Автор: Клеверенс Софт
	Дата создания: 8 октября 2012 г. Типовая конфигурация Wi-Fi ПРОФ драйвера, содержащая стандартный набор операций с ТСД: "Приемка", "Отгрузка", "Инвентаризация", "Остатки и цены", "Отпуск товара" и простой "Сбор штрихкодов".
	Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве В папку Documents папки установки программы Фругое место хранения: Application Data\MobileSMARTS Documents
	Полноэкранный режим работы Без меню Подключение мобильного устройства к серверу Mobile SMARTS
	192.168.2.4:9500
Код мобильного устройства 50006F0063006B00650074005000430 00000-444556494345454D00	
Копировать в буфер Получить заново	Расширенные настройки Установить Выход

• Нажимаем кнопку «Установить».

На этом типовая настройка и установка драйвера закончена.



подключение драйвера к серверу, драйвер ПРОФ

