

Действие «Удаление строки документа» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Удаление строки документа» — **не визуальное действие**, позволяет удалить строку (строки) документа из конкретной переменной сессии. Можно удалить строку (строки) целиком или выборочно, используя шаблоны. Перед удалением строк, можно использовать действие «Выбор Да/Нет», чтобы оператору ТСД дать возможность выбора удалять строки или нет (например, вывести на экран вопрос «Удалять строку?» и при выборе «Да» задать переход на действие «Удаление строки документа»).

Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
СтрокаДляПравки		
Имя переменной		
Имя переменной сессии, откуда будет извлечена строка (или строки) документа.		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Общее

Свойство	Значение	Описание
Переменная со строками		
Переменная		
Имя переменной сессии, откуда будет извлечена строка (или строки) документа. Переменная должна содержать строку (строки) документа, лежащую в CurrentItems. В противном случае будет вызвано исключение.		
Удаляемое количество		
Удаляемое количество		
Могут использоваться шаблоны . Если шаблон пустой — удаляется вся строка или строки целиком.		
Упаковка		
Упаковка		
Упаковка, в которой задано удаляемое количество. Могут использоваться шаблоны . Должен возвращаться объект Packing.		

Управление

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Направление перехода
при превышении количества

Имя действия

Направление перехода
по превышению
удаляемого количества.

Следующее действие

Имя действия

Имя действия для перехода.



действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку