

Объект «Buffer» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Buffer — буфер строк, с которым работают действия [занесения в буфер](#) и [записи в документ из буфера](#).

Кем заполняется

Эта переменная появляется как результат работы действия «[Запись данных в буфер](#)».

Как используется

Переменная Buffer используется для хранения данных, без прямой записи в документ, для последующего использования другими [действиями](#).

Для записи данных из буфера в документ. Все данные из буфера сохраняются в документ действием «[Запись буфера в документ](#)».

Основные поля

| Имя свойства объекта | Описание | Примеры |
|---|----------|---------|
| Count | | |
| Количество строк. | | |
| Buffer.Count | | |
| DeclaredQuantity | | |
| Суммарное плановое количество в базовых упаковках. | | |
| Buffer.DeclaredQuantity | | |
| CurrentQuantity | | |
| Суммарное фактическое количество в базовых упаковках. | | |
| Buffer.CurrentQuantity | | |

DeclaredQuantityInUnits

Суммарное плановое количество в единицах.

Buffer.DeclaredQuantityInUnits

CurrentQuantityInUnits

Суммарное фактическое количество в единицах.

Buffer.CurrentQuantityInUnits

Index (Item)

Получить номер строки (заменить Item в шаблоне) в коллекции.

Buffer.Index (Item)

GetDeclaredQuantityInPacking (product, packing)

Получить заявленное количество в строках с товаром product (заменить в шаблоне) в упаковке packing (заменить в шаблоне).

Buffer.GetDeclaredQuantityInPacking (product, packing)

GetCurrentQuantityInPacking (product, packing)

Получить текущее количество в строках с товаром product (заменить в шаблоне) в упаковке packing (заменить в шаблоне).

Buffer.GetCurrentQuantityInPacking (product, packing)



переменные

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку