

# Структура файлов обмена в «Супермаг-2000»

Последние изменения: 2024-03-26

## СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ОБМЕНА ПРОГРАММЫ SuperKit Mobile

<p>Файл Импорта (входной), формат файла – CSV, разделитель «;»</p> <p>Имя по умолчанию SCANIN.DAT , путь к файлу настраивается в программе.</p> <p>Внимание: Кодировка файла UTF-8.</p> <p>Каждая строка файла импорта должна оканчиваться «Вводом» [CR]+[LF]</p>	
1.	<p>Запись справочника</p> <p>(номенклатуры)</p> <p>Префикс записи «Р»</p> <p>Структура:</p> <p>&lt;Р&gt;;&lt;ШТРИХКОД&gt;; &lt;НАЗВАНИЕ&gt;; &lt;ЦЕНА&gt;; &lt;КОЛИЧЕСТВО&gt;;</p> <p>&lt;ССЫЛОЧНЫЙ ШК ДЛЯ ГРУППОВЫХ ТОВАРОВ&gt;;&lt;АДРЕС&gt;</p> <p>Цветом выделены обязательные поля. Тип данных:</p> <p>&lt;ШТРИХКОД&gt; - максимально 64 символа;</p> <p>&lt;НАЗВАНИЕ&gt; - максимально 128 символов;</p> <p>&lt;ЦЕНА&gt; - CURRENCY, разделитель целой и дробной части «.»</p> <p>&lt;КОЛИЧЕСТВО&gt; - FLOAT;</p> <p>&lt; ССЫЛОЧНЫЙ ШК ДЛЯ ГРУППОВЫХ ТОВАРОВ &gt; - максимально 64 символа;</p> <p>&lt;АДРЕС&gt; - текстовая строка</p>

2.

Запись заголовка накладной

Префикс записи «I»

Структура:

<I>;<НОМЕР НАКЛАДНОЙ>;<НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА>;<ТИП НАКЛАДНОЙ>;<ТИП ЯЧЕЕК>

Тип данных:

<НОМЕР НАКЛАДНОЙ> - 64 символа

<НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА> - 128 символов

<ТИП НАКЛАДНОЙ> - “0” – накладная поставщика, “1” – расходная, “2” – заказ, “3” – приходная накладная, “4” – накладная на перемещение

<ТИП ЯЧЕЕК> - “0” – накладные без ячеек, “1” – накладные с ячейками

3.

Запись содержимого накладной

Префикс записи «II»

Данные записи формируют отображаемый на экране список позиций накладной.

Структура:

<II>; <НОМЕР НАКЛАДНОЙ>; <ШТРИХКОД>; <КОЛИЧЕСТВО>;

<ТИП НАКЛАДНОЙ>

Тип данных:

<НОМЕР НАКЛАДНОЙ> - 64 символа

<ШТРИХКОД> - 64 символа

<КОЛИЧЕСТВО> - INTEGER

<ТИП НАКЛАДНОЙ> - “0” – накладная поставщика, “1” – расходная, “2” – заказ, “3” – приходная накладная, “4” – накладная на перемещение.

4.

Запись заголовка инвентаризации

Префикс записи «IV»

Структура:

<IV>;<Код документа инвентаризации>;<Тип инвентаризации>;<описание документа>

<Код документа инвентаризации> - уникальный номер;

<Тип инвентаризации> - 0 – без ячеек, 1 – с ячейками;

<описание документа> - текстовое поле.

5.

Запись идентификатора ячеек

Префикс записи «С»

Структура:

<С>;<ШК ячейки>;<описание ячейки>

<ШК ячейки> - уникальный идентификатор ячейки;

< описание ячейки> - текстовое обозначение ячейки.

Расширение форматов файла импорта.

6.

**Накладные**

Заголовок накладной: Префикс записи «I»

**Структура:**

В дополнение к стандартной структуре заголовка накладной:

&lt;I&gt;;&lt;НОМЕР НАКЛАДНОЙ&gt;;&lt;НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА&gt;;&lt;ТИП НАКЛАДНОЙ&gt;;&lt;ТИП ЯЧЕЕК&gt;

добавляются новые поля:

&lt;Сроки годности&gt; - идентификатор присутствия сроков годности. Если равен «1», то накладная со сроками годности, если – «0», то без запроса сроков годности.

&lt;Цена в накладной&gt; - если равно «1», то накладная с выводом цены, если «0» или отсутствует, то без вывода цены.

В итоге общая запись заголовка накладно выглядит следующим образом:

&lt;I&gt;;&lt;НОМЕР НАКЛАДНОЙ&gt;;&lt;НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА&gt;;&lt;ТИП НАКЛАДНОЙ&gt;;&lt;ТИП ЯЧЕЕК&gt;;&lt;СРОКИ ГОДНОСТИ&gt;;&lt;ЦЕНА В НАКЛАДНОЙ&gt;

Примечание! В структуре записи накладной могут отсутствовать поля: &lt;ТИП ЯЧЕЕК&gt;; &lt;Сроки годности&gt;; &lt;Цена в накладной&gt;.

При этом поля в структуре записи разбираются последовательно. Если не используются, например, сроки годности, то соответствующее поле должно быть «0» или просто выделено «;» - проп:

I;12;Postavschik;0;1;;1

7.

Накладная

Содержимое накладной: Префикс записи «II»

Вводятся дополнительные поля:

<СРОК ГОДНОСТИ> - число в формате ДД.ММ.ГГГГ;

<ЦЕНА 1> - цена товара по накладной;

<ЦЕНА 2> - дополнительная цена товара по накладной. Общая структура:

<II>; <НОМЕР НАКЛАДНОЙ>; <ШТРИХКОД>; <КОЛИЧЕСТВО>;

<ТИП НАКЛАДНОЙ>;<СРОК ГОДНОСТИ>;<ЦЕНА 1>;<ЦЕНА 2>

Вторая цена в накладной обычно используется для учета налогов. Для переключения между двумя ценами используется опция

«Учитывать НДС» в окне ввода позиции по накладной.

Поля структуры, описанные в пп. 6, 7 могут отсутствовать.

Альтернативная форма представления товара.

8.

**Артикул****Префикс записи «Р2»****Структура:****<I>;<АРИКУЛ>;<НАЗВАНИЕ ТОВАРА>;<ШТРИХКОД ПО УМОЛЧАНИЮ>;<ЦЕНА ПО УМОЛЧАНИЮ>;<АДРЕС>**

Запись строки Артикула может сопровождаться строкой штрихкода или доп. классификатора для этого артикула.

9.

**Штрихкод****Префикс записи «В»****Общая структура:****<В>; <ШТРИХКОД>; <Артикул>; <ЦЕНА>;<КОЭФИЦИЕНТ КОЛИЧЕСТВА>**

10.

Дополнительный классификатор

Префикс записи «Q»

Структура:

<Q>;<ШТРИХКОД>;<АРТИКУЛ>;<ЗНАЧЕНИЕ>;<ТИП КЛАССИФИКАТОРА>;<ЦЕНА>;<КОЛИЧЕСТВО>

<ЗНАЧЕНИЕ> - значение классификатора по штрихкоду

<ТИП КЛАССИФИКАТОРА> - характеристика товара, которая может принимать несколько значений. Например, Цвет, Размер и т.п.

например, для строки:

Q;77777;12345;СИНИЙ;ЦВЕТ;10;11

будет выведена дополнительная строка к товару с Артикулом 12345

«ЦВЕТ: СИНИЙ»

Файл Экспорта (выходной), формат файла – CSV, разделитель «;»

Имя по умолчанию SCANOUT.DAT, путь к файлу настраивается в программе.

Кодировка файла UTF-8.



1.

**Запись инвентаризации****Префикс записи «Р»****Структура:****<Р>;<ШТРИХКОД>;<КОЛИЧЕСТВО>****Тип данных:****<ШТРИХКОД> - 64 символа;****<КОЛИЧЕСТВО> - FLOAT.****Инвентаризация с заголовками без ячеек:****<Р>; <ШТРИХКОД>;<КОЛИЧЕСТВО>;<Код документа  
инвентаризации>****Инвентаризация с заголовками с ячейками:****<Р>; <ШТРИХКОД>; <КОЛИЧЕСТВО>;<Код документа  
инвентаризации>;<ШК ячейки>**

2.

Запись заголовка накладной

Префикс записи «I»

Структура:

<I>;<НОМЕР НАКЛАДНОЙ>;<ТИП НАКЛАДНОЙ>

Тип данных:

<НОМЕР НАКЛАДНОЙ> - 64 символа

<ТИП НАКЛАДНОЙ> - “0” – накладная поставщика, “1” – расходная, “2” – заказ, “3” – приходная накладная, “4” – накладная на

перемещение.

3.

### Запись содержимого накладной

Префикс записи «II»

Данные записи формируют отображаемый на экране список позиций накладной.

Структура:

<II>;<НОМЕР НАКЛАДНОЙ>;<ТИП НАКЛАДНОЙ>;<ШТРИХКОД>;

<КОЛИЧЕСТВО>;<ИДЕНТИФИКАТОР ЯЧЕЙКИ>;<СРОК ГОДНОСТИ>

Тип данных:

<НОМЕР НАКЛАДНОЙ> - 64 символа

<ШТРИХКОД> - 64 символа

<КОЛИЧЕСТВО> - INTEGER

<ТИП НАКЛАДНОЙ> - “0” – накладная поставщика, “1” – расходная, “2” – заказ, “3” – приходная накладная, “4” – накладная на перемещение.

<ИДЕНТИФИКАТОР ЯЧЕЙКИ> - номер ячейки для товара.

<СРОК ГОДНОСТИ> - дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Поля <ИДЕНТИФИКАТОР ЯЧЕЙКИ> и <СРОК ГОДНОСТИ> могут отсутствовать, если ведется работа без их использования.

4.

Запись результатов проверки цен

Префикс записи «С»

Структура:

<С>; <ШТРИХКОД>; <ЦЕНА>.

Тип данных:

<ШТРИХКОД> - 64 символа;

<КОЛИЧЕСТВО> - FLOAT.



интеграция

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку