

Интеграция ТСД MIG S6

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
JM60121 0600071
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 MGS6-33A10_V1.01_20210602
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: MIG Model: LT600T
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настройки Android --> Подключенные устройства --> Настройки подключения --> QR config --> Enable Scanner (установить галку) Output Mode --> Broadcast output --> SET THE SCAN KEY TO F1/F2 (поставить на обеих вкладках галку QR Scanner)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MIG-S6-1-AXIE359870*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку