



ME40K

Терминал сбора данных корпоративного уровня

Meferi ME40K — это не просто инструмент, а незаменимый партнёр в современном мире логистики, складского хозяйства, розничной торговли и других сферах применения









Защита и долговечность

Корпус устройства спроектирован с учётом устойчивости к падениям с высоты 1.8 м. Соответствие стандарту ІР67 обеспечивает защиту от попадания пыли и воды.

Соответствие корпоративным стандартам

ТСД ME40K с предустановленной ОС Android 12 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надежности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

Всегда на связи

Сочетание быстросъемного аккумулятора ёмкостью 5180 мАч и backup-батареи на 50 мАч гарантирует быструю замену АКБ без потери данных и продолжительную работу до 20 часов на одном заряде.

WiFi подключения и беспроводной роуминг

Модель МЕ40К поддерживает бесшовный роуминг в WiFi сетях, особенно востребованный при работе на крупных складах.













Wi-Fi и 4G LTE

4.0" (800x480)

Технические характеристики



OC

Android 12 Возможность обновления до Android 13



Процессор

Qualcomm SD662, восьмиядерный,



Память

4 Γ6 RAM + 64 Γ6 ROM



Габариты (ДхШхВ)

164.6 x 69.8 x 17.8 мм



Bec

288.5 гр (с АКБ) 190.3 гр (без АКБ)



Экран

4 дюйма, IPS, 800 x 480



Сенсорная панель

Стекло Corning® Gorilla® Glass III Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками



Питание

Легкосъемная перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 5180 мАч (3.85 В). Поддержка «горячей» Встроенная Васкир батарея 50 мАч



SIM-карты

Стандартно: nano SIM x 1 + eSIM x 1 Опционально: nano SIM x 2



Голос и аудио

Два микрофона с шумоподавлением, динамик мощностью 1.5 Вт, разъем USB



Клавиши

Физическая буквенно-цифровая клавиатура (25 клавиш)



Датчики

Ускорения, Приближения. Освещённости, Магнетометр, Гироскоп, Датчик Холла



ISO 14443, тип А и В; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, Р2Р и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: Honeywell HS7 Опционально: Zebra SE4710, Newland CM60, Meferi SE5070



Камера

Передняя камера: 5МП Задняя камера: 13МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080р



PAN

Bluetooth BT5.0+BR/ EDR+BLE



LAN

2.4 ГГц / 5 ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6



WAN

GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66



GPS

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 60°C Температура хранения: От –30°С до 70°С Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Защита

рабочих температур

Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C / крепление на руку / адаптер питания Дополнительные: Зарядный крэдл / 4-х слотовая зарядка для АКБ / Пистолетная рукоять / Сумка-чехол / Защитный чехол

