

UOVO

K329

МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Высокая скорость печати (120 мм/с)

Лаконичный дизайн и малый вес.

Подключение по Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением,
Пассивные теги NFC для быстрого подключения.

Печать этикеток и чеков.

Аккумулятор большой емкости и интеллектуальный контроль
энергопотребления.

Совместимость с несколькими языками программирования.

Приложение для визуального редактирования и создания этикеток с
библиотекой готовых шаблонов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

| | |
|--------------------------------|--|
| Тип принтера | Мобильный |
| Способ печати | Прямая термopечать |
| Разрешение печати | 203 точек на дюйм (8 точек / мм) |
| Максимальная ширина печати, мм | 72 |
| Максимальная скорость печати | до 120 мм / с |
| Датчики | Датчики зазора (на просвет) и черной метки (на отражение). Датчик открытой крышки принтера. Датчик наличия бумаги. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИКЕТОК

| | |
|---|--------------------------|
| Ширина, мм | 42 ~ 80 |
| Максимальный внешний диаметр рулона, мм | 50 |
| Толщина, мм | 0,06 ~ 0,16 |
| Типы материалов | Термолента, этикет-лента |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---|
| Шрифт | Растровые шрифты: ASCII (8*16, 12*24, 16*32). ВК (16*16, 24*24, 32*32). BIG 5 (16*16, 32*32) Загружаемые шрифты TRUETYPE |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1D: CODE 39, CODE128, ITF, EAN-8, EAN-13 и другие. 2D: QR CODE, PDF417, DATA MATRIX и другие |
| Языки программирования | ZPL, TSPL, CPCL, ESC/POS и др. |
| Память | Оперативная память (RAM): 8 МБ Встроенная память (ROM): 16 МБ |
| Кнопки и дисплей | Кнопка питания, Кнопка подачи бумаги / настройки. Светодиодный дисплей |
| Аккумуляторная батарея | Литий-ионная батарея, 7.4 В, 2500 мАч |
| Подключение к другим устройствам | USB TYPE-C Bluetooth 2.1 + 4.2 BLE Wi-Fi 2.4 Гц / 5 Гц (опционально) |
| Физические характеристики | Размеры : 118 x 105 x 62 мм Вес: 450 г |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Рабочая температура | 0 °C ~ + 50 °C |
| Температура хранения | -20 °C ~ + 60 °C |
| Влажность | 20% RH ~ 85% RH (без конденсации) |
| Ударопрочность | Выдерживает падения с высоты 1.5 м |

Аккумулятор

Аккумуляторная батарея
7.4 В / 2600 мАч.

