

Действие «Просмотр записей» в Mobile SMARTS

Действие «Просмотр записей» — **визуальное действие**, позволяет отображать строки. Действие «Просмотр записей» может отображать **фактические и плановые строки** документа, строки из **буфера** или нестандартную коллекцию строк. При отображении строки могут быть отфильтрованы по идентификатору хранения.

Скриншоты

Mobile SMARTS

Завершить Отмена
Приемка 22.04.13 09:18:31
(esc) или (enter) - возврат в меню

План/факт:

Комбайн MOULINEX A77 4C	0 шт	3 шт
Телевизор "SHARP"	0 шт	1 шт
Соковыжималка BINATONE JE 102	0 шт	6 шт

Анастасия на Основной склад

Mobile SMARTS

Завершить Отмена
Приемка 22.04.13 09:18:31
(esc) или (enter) - возврат в меню

Паллеты:

Паллета: Комбайн MOULINEX A77 4C 3 шт
Паллета: Телевизор "SHARP" 1 шт
Паллета: Соковыжималка BINATONE JE 102 6 шт

Анастасия на Основной склад

Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
----------	----------	----------

{Document.CurrentItems}
Строки
Набранные строки документа.
{Document.DeclaredItems }
Строки
Заявленные строки документа.

Для отображения нужных строк необходимо выполнить настройки свойств.

В свойствах «Просмотра записей» можно найти настройки как источника данных, так и параметров их отображения. Первые объединены в группу «Данные», а вторые — в группу «Интерфейс».

Набранные строки оказываются в коллекции CurrentItems документа. Существует два способа задать источник данных для отображения строк: напрямую или через select-запрос. Напрямую данные указываются в свойстве «Отображаемые строки», а select-запрос — в свойстве «Запрос». Соответственно, чтобы задать строки CurrentItems в качестве источника данных, нужно указать «{Document.CurrentItems}» либо в свойстве «Отображаемые строки» действия, либо в свойстве «From» запроса. Если не планируется фильтровать или суммировать что-то в строках перед отображением их в окне, запросом пользоваться не обязательно.

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
		Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Данные

Свойство	Значение	Описание
Выбранная строка		
Имя переменной		
		Имя переменной в сессии, куда будет складываться выбранная в просмотре строка. Если при запуске переменная заполнена и такая строка есть среди отображаемых, то курсор будет установлен на нее. Если имя пустое — выбранная строка не сохраняется.

Запрос
Запрос
Запрос для поиска выводимых строк.
Отображаемые строки
Строки
Позволяет указать нестандартную коллекцию строк для вывода. Поддерживаются шаблоны. Если задано, перекрывает собой действие свойства.
Отображать содержимоеCurrentItems
Указание
Указывает, что отображать следует текущие (фактические) строки документа.
Отображать содержимоеDeclaredItems
Указание.
Указывает, что отображать следует заявленные (плановые) строки документа.
Показывать содержимое буфера
Указание
Указывает, что отображать следует буфер.
Фильтр по текущему FirstStorage
Указание
Указывает, что строки следует отфильтровать по текущему первому идентификатору хранения.
Фильтр по текущему SecondStorage
Указание
Указывает, что строки следует отфильтровать по текущему второму идентификатору хранения.

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Колонки		
Набор колонок		
Колонки для отображения выбранных строк. Если задана хотя бы одна колонка, свойство «Формат вывода» не используется.		
Полноэкранный режим		
Зависит от старшего Да Нет		
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).		
Полноэкранный режим (значение)		
Да Нет		
Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.		
Текст в верхней части окна		
Строка		
Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.		
Текст в самом окне		
Строка		
Вступительный текст.		

Формат вывода
Нестандартный формат вывода данных каждой строки
Используется, только если не заданы колонки. Для генерации текста применяются шаблоны. Для обращения к тексту в строке следует применять имя «Item». Многострочный текст разделяется символом «\n».

Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия		
Время в секундах		
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.		
Переход по бездействию		
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка		
Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).		
Фоновое изображение		
Путь к файлу изображения		
Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.		

Управление

Свойство	Значение	Описание
Следующее действие		
Имя действия		
Имя действия для перехода.		

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание
Запомнить на стеке		
Да Нет		
Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите « Стек действий »).		
Отмена действия по Escape		
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка		
Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).		

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да
