

# Настройка шаблона для GLN

Для того, чтобы в xml файле, загружаемом с ТСД, автоматически указывался GLN, его нужно вручную задать в файле шаблона.

Для каждой базы GLN в шаблоне указывается отдельно.

Шаблоны для загрузки находятся в папке с базой по пути ...\\XlsCsv\\Templates\\Download. Редактировать шаблон можно с помощью простого текстового редактора (например Блокнот/Notepad).

- Открываем файл нужного шаблона (с расширением .xml) для редактирования;
- Ищем строку с тегами <sender\_gln>...</sender\_gln>;
- Заменяем [Идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения] на свой GLN (например, 46600029999).

По умолчанию в шаблоне написан текст со скобками [Идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения]. GLN необходимо указывать без скобок [ ].

## Пример шаблона Маркировка.xml с GLN 46600029999

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<query xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.40"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..\xsd_new1\query.xsd">
<unify_self_signs action_id="20">
<sender_gln>46600029999</sender_gln>
<unify_date>{CreationDateTime}</unify_date>
<unifies>
<ByBarcodeBlock>
<by_gtin>
<sign_gtin>{Item.Barcode}</sign_gtin>
<Item.AllItems>
<union>
<gs1_sgtin>{Item.BinaryEPC}</gs1_sgtin>
<sign_num>{Item.КИЗ}</sign_num>
</union>
</Item.AllItems>
</by_gtin>
</ByBarcodeBlock>
</unifies>
</unify_self_signs>
</query>
```

## Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да