

Уроки Mobile SMARTS: Добавление вычисляемой колонки в документ терминала сбора данных

Тема: урок посвящён добавлению дополнительной вычисляемой колонки в документ, создаваемый на терминале сбора данных.

Содержание: показана возможность заведения вычисляемых колонок на примере создания операции, результатом работы которой будет документ заказа клиента. Добавление колонок, не требующих автоматического вычисления, рассмотрено в уроке «Добавление колонок в документ».

Рекомендуется к прочтению:

- [Типы документов](#)
- [Действие «Редактирование поля»](#)
- [Тексты и математические выражения в Mobile SMARTS](#)
- [Примеры шаблонов текстов и математических выражений](#)

Материалы к уроку:

демооперация, использованная в уроке. Для добавления в свою конфигурацию нужно выполнить следующие действия:

1. Скопировать приведённый текст в буфер обмена (Ctrl+C);
2. Открыть Панель управления Mobile SMARTS;
3. Выбрать узел «Типы документов», вставить содержимое буфера (Ctrl+V).

После выполнения этой последовательности в конфигурации появится операция «Демооперация».

```
<DocumentType alias="Демооперация" allowRemoveDocuments="True" askWarehouseBeforeDocumentSelection="False" autoCreateNewDocument="False" autoOpenSingleDocument="False" autoStartNewDocumentCreation="False" autoStartNewDocumentCreationForEmptyList="False" barcodeDocumentSelection="True" checkServerBarcodes="True" clientCreating="True" cyclic="False" defaultMainButtonHeight="26" documentSelectionText="Демооперация" fullscreen="False" inaccessibleForDocumentAbsence="False" input="False" itemFormat="" manualDocumentSelection="True" manualExit="False" name="Демооперация" output="False" refreshTimeForServerList="0" removeAfterFinish="False" removingDelay="0" runDataExchangeOnDocumentCompleted="True" showDeclaredQuantities="False" showDocumentsFromServerInList="False" showFinishedServerDocuments="False" showInProgressServerDocuments="False" virtual="False" writeChangeInfoToDocument="False"> <Actions capacity="4"> <QuestionAction autoCloseTime="0" backgroundImage="" breakpoint="False" cancelType="None" defaultButtonHeight="0" fullscreen="Inherit" id="312adc9c00e5-4888-a924-d92ee3ea39f8" indent="0" name="Главное меню" nextDirection="" transactionNotch="True" welcomeText=""> <ButtonDirections capacity="4"> <String>Сканирование</String> <String>Просмотр строк</String> <String>abort</String> <String>return</String> </ButtonDirections> <ButtonTexts capacity="4"> <String>Начать/продолжить</String> <String>Просмотр строк</String> <String>Временно выйти</String> <String>Завершить</String> </ButtonTexts> <KeyJumps capacity="0" /> </QuestionAction> <ScanAction autoCloseTime="0" autoSelectSingleProduct="True" autoShowSelectionList="False" backgroundImage="" barcodeConversion="ToUpper" barcodeSessionVariable="ScannedBarcode" breakpoint="False" cancelType="None" canManualShowProductList="True" canSelectCell="False" canSelectPallet="False" cellDirection="" errorSelectDirection="Товар не найден" fullscreen="Inherit" headerText="(esc) - выход в меню" id="bfb485eb-726b-41ee-8058-4483ab7d9398" ignoreBaseBarcodes="False" ignoreQuantityPolicy="False" indent="0" name="Сканирование" nextDirection="" notFoundErrorText="товар не найден" palletDirection="" playAudioOnError="True" processSessionBarcode="False" productsListHeaderText="" quickSelectProduct="False" searchingProducts="" searchPreviousSelected="False" selectionCellNum="0" selectionCellText="">
```

Смотрите также:

- ▶ [Добавление колонки в документ](#)
- ▶ [Просмотр строк документа](#)
- ▶ [Создание меню на ТСД](#)
- ▶ [Программирование операций](#)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да

