

Переходы между действиями Mobile SMARTS в алгоритме операции

Тема: урок посвящён переходам между действиями в алгоритме операции.

Содержание: показаны возможности Mobile SMARTS по формированию алгоритма операции, рассмотрены переходы между действиями и их разновидности.

Рекомендуется к прочтению:

- [Переходы по действиям](#)
- [Типы документов](#)
- [Действие «Редактирование поля»](#)

Материалы к уроку:

демооперация, использованная в уроке. Для добавления в свою конфигурацию нужно выполнить следующие действия:

1. Скопировать приведённый текст в буфер обмена (Ctrl+C).
2. Открыть Панель управления Mobile SMARTS.
3. Выбрать узел «Типы документов», вставить содержимое буфера (Ctrl+V).

После выполнения этой последовательности в конфигурации появится операция «Демооперация».

```
<DocumentType alias="Демооперация" allowRemoveDocuments="True" askWarehouseBeforeDocumentSelection="False" autoCreateNewDocument="F
autoOpenSingleDocument="False" autoStartNewDocumentCreation="False" autoStartNewDocumentCreationForEmptyList="False"
barcodeDocumentSelection="True" checkServerBarcodes="True" clientCreating="True" cyclic="False" defaultMainButtonHeight="26" documentSelectionTr
fullscreen="False" inaccessibleForDocumentAbsence="False" input="False" itemFormat="" manualDocumentSelection="True" manualExit="False"
name="32bee139-cf80-4437-8158-97a70bca44f1" output="False" refreshTimeForServerList="0" removeAfterFinish="False" removingDelay="0"
runDataExchangeOnDocumentCompleted="True" showDeclaredQuantities="False" showDocumentsFromServerInList="False"
showFinishedServerDocuments="False" showInProgressServerDocuments="False" virtual="True" writeChangeInfoToDocument="False"> <Actions capacity
<QuestionAction autoCloseTime="0" backgroundImage="" breakpoint="False" cancelButtonHeight="0" fullscreen="Inherit" id="6da67e
e8da-4062-90bc-8887ac38eb89" indent="0" nextDirection="" transactionNotch="True" welcomeText=""> <ButtonDirections capacity="0" /> <ButtonTexts
capacity="0" /> <KeyJumps capacity="0" /> </QuestionAction> <ScanAction autoCloseTime="0" autoSelectSingleProduct="True" autoShowSelectionList="F
backgroundImage="" barcodeConversion="ToUpper" barcodeSessionVariable="ScannedBarcode" breakpoint="False" cancelButtonHeight="0"
canManualShowProductList="True" canSelectCell="False" canSelectPallet="False" cellDirection="" errorSelectDirection="" fullscreen="Inherit" headerText=
{SelectedProduct.Product.Name} {SelectedProduct.Product.CurrentQuantity}" id="333c4bc3-8885-4021-ae79-018ec215fd36" ignoreBaseBarcodes="False
ignoreQuantityPolicy="False" indent="0" nextDirection="" notFoundErrorText="товар не найден" palletDirection="" playAudioOnError="True"
processSessionBarcode="False" productListHeaderText="" quickSelectProduct="False" searchingProducts="" searchPreviousSelected="False"
selectionCellNum="0" selectionCellText="" selectionFirstCellText="" selectionListFormat="" selectionPalletText="" selectionSecondCellText=""
selectionStorageVariable="" successSelectDirection="" transactionNotch="True" useOnlyDocumentProducts="False" waitImage="" welcomeText="Отскани
```

Смотрите также:

- ▶ [Добавление колонки в документ](#)
- ▶ [Просмотр строк документа](#)
- ▶ [Создание меню на ТСД](#)
- ▶ [Программирование операций](#)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да