

# Перенастройка ТСД на другой сервер Mobile SMARTS (v.2.7)

Данная статья применима только к ТСД на ОС Windows CE/ Mobile!




Url до сервера задается при установке программы на терминал в дополнительных настройках.

Дополнительные настройки подключения к серверу

Домен:	<input type="text"/>
Пользователь:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="text"/>
Прокси-сервер:	<input type="text"/>
Имя сети на терминале:	<input type="text" value="Work"/>

Перенастроить клиента на другой сервер можно в файле MobileSMARTS.exe.config,

Параметры настройки указываются в узлах «<add key=», где «key» задает имя параметра, а «value» – его значение.

key
value
webService
Url до сервера Mobile SMARTS вида « <a href="http://...:port/DataStorage.asmx">http://...:port/DataStorage.asmx</a> », « <a href="https://...:port/DataStorage.asmx">https://...:port/DataStorage.asmx</a> » и т.д.
folderBasedExchange
true – работать в offline режиме, иконка 
false – работать в online режиме, иконку наличия подключения ассоциировать с тем, есть ли коннект к серверу Mobile SMARTS  или его нет 

Более подробные настройки клиентского приложения для ТСД можно посмотреть [здесь](#).

## Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да