

Интеграция ТСД Comria M3 SM15

Основные параметры

Артикул (партиномер)
R-CMM-MCP-M3SM15N
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: M3Mobile Model: M3SM15N
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Запустить ScanEmul → Default, выключить «is enabled or not» Настройку «Output mode» переключить на None (Copy to clipboard)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3Mobile-M3SM15N-1*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да

PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Для включения EAN 13+2 и EAN 13+5 ScanEmul → Default → Code Types Params → UPS/EAN → Supplemental mode → Decode UPC/EAN wilth supplementals
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 24 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал M3 SM15 в каталоге оборудования



**узнайте
цену в
каталоге**

[Подробнее](#)

Comria

Мобильный терминал M3 SM15 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да