

Блокировка документа через REST API

Для редактирования коллективного документа через API нужно его заблокировать.

- 1 Блокировка методом `block`
- 2 Разблокировка методом `unblock`
- 3 Добавления новой строки методом `post`
- 4 Редактирование методом `patch`
- 5 Удаление строки методом `Delete`

Блокировка методом `block`

Для этого нужно использовать метод `block` с идентификатором документа

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/Block](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/Block)

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `/api/v1/Docs('{id}')/Block`. The method is `POST`. The operation is labeled "Call operation Block".

Параметры

Параметр	Значение	Описание	Тип параметра	Тип данных
<code>id</code>	<input type="text" value="6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77"/>	key: id	path	string
<code>parameters</code>	<pre>{ "timeout": 9000 }</pre>	Block action parameters	body	Описание Пример

The `parameters` field shows a JSON body with a `timeout` property set to `9000`. An example JSON body is shown in a yellow box: `{ "timeout": 0 }`.

В параметрах нужно обязательно указывать таймаут (через какое время документ автоматически разблокируется, если его не разблокировали вручную). Диапазон от 500 до 10000 мс.

Разблокировка методом `unblock`

Для ручной разблокировки нужно использовать метод `unblock` с указанием идентификатора документа. После ручной разблокировки - автоматическая разблокировка не произойдет.

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/Unblock](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/Unblock)

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `/api/v1/Docs('{id}')/UnBlock`. The method is `POST`. The operation is labeled "Разблокирует документ для совместной работы".

Параметры

Параметр	Значение	Описание	Тип параметра	Тип данных
<code>id</code>	<input type="text" value="6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77"/>	key: id	path	string
<code>UnBlockActionParameters</code>	<input type="text"/>	UnBlock action parameters	body	Inline Model {}

Добавления новой строки методом `post`

Для добавления новой отдельной строки документа можно использовать метод `post` в `DeclaredItems`.

Пример

Method POST Request URL http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems SEND

Parameters ^

Headers Body Variables

Body content type application/json Editor view Raw input

FORMAT JSON MINIFY JSON

```
{
  "uid": "047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359",
  "createdBy": "Unknown",
  "productId": "697b6490-3453-4a86-b3a4-d05172213c81",
  "declaredQuantity": 3,
  "currentQuantity": 0,
  "currentQuantityWithBinding": 0,
  "firstStorageId": null,
  "secondStorageId": null,
  "firstStorageBarcode": null,
  "secondStorageBarcode": null,
  "firstCellId": null,
  "secondCellId": null,
  "packingId": "266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809",
  "sscc": null,
}
```

Редактирование методом patch

Для редактирования существующей строки можно пользоваться методом patch.

Пример

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/DeclaredItems](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems)

Method PATCH Request URL http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems SEND

Parameters ^

Headers Body Variables

Body content type application/json Editor view Raw input

FORMAT JSON MINIFY JSON

```
{
  "uid": "047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359",
  "packingId": "266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809"
}
```

При патче можно указывать только те поля, которые необходимо обновить в нужной строке. В теле обязательно нужно указывать **uid** нужной строки!

Удаление строки методом Delete

Для удаления нужной строки у документа можно использовать метод Delete.

Пример

DELETE [http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/DeclaredItems\('047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359'\)](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems('047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359')),

тут в урле необходимо указать как идентификатор документа, так и uid строки из declaredItems.

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
